

TROŠKOVNIK

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

| Red.br. | Šifra stavke naručitelja | Opis stavke | Kataloški broj | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena |
|---------|-----------------------------|--|----------------|-------------|----------|---------------------|---------------|
| 1 | 0410/03 | Cementno vezivo za žbuku "namal" 20/1, ili vezivo istih tehničkih karak. | | kom | 25 | | |
| 2 | 0240/02 | Cement , čisti portland cement 25/1 | | kom | 800 | | |
| 3 | 0247/02 | Pijesak | | m3 | 35 | | |
| 4 | 0250/01 | Sipina frakcije 0 – 4 mm | | m3 | 37 | | |
| 5 | 0241/01 | Šljunak frakcije od 0 – 31,5 mm | | m3 | 37 | | |
| 6 | 0231/01 | Jelova daska deb. 25 mm | | m3 | 0,5 | | |
| 7 | 0231/05 | Fosna deb. 50 mm I klase | | m3 | 0,5 | | |
| 8 | 0231/06 | Jelova građa, letva i štafla I klase | | m3 | 0,5 | | |
| 9 | 0309/ | Beton C30/37 isporučen na udaljenost do 10 km | | m3 | 10 | | |
| 10 | 0309/03 | Beton C25/30 isporučen na udaljenost do 10 km | | m3 | 7 | | |

CIJENA BEZ PDV:

PDV:

UKUPNO S PDV:

U _____ , _____ 2026.

Ponuditelj:

(odgovorna osoba ponuditelja)

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

GRAĐEVINSKI MATERIJAL

| Red. br. | Stavka troškovnika | Opis stavke troškovnika |
|---------------------|--------------------|---|
| 1 | 1 | Cementno vezivo za žbuku za pripremu cem. šprica, fine i grube žbuke, pakovan u papirnatim vrećama težine 20 kg. |
| 2 | 2 | Cement - opće namjene, kvalitete sukladne prema HRN - EN 197-1, razred cementa 42,5 N, početno vrijeme vezivanja veće ili jednako 60 min., rana tlačna čvrstoća nakon 2 dana veća ili jednaka 10 N/mm ² , čisti portland cement, oznake CEM I, pakovanje u vrećama težine 25 kg. |
| 3 | 3 | Pijesak – materijal vađen iz rijeke Drave ili druge rijeke iste kvalitete, frakcije 0 – 1mm, čistoće 95%. |
| 4 | 4 | Sipina – drobljeni kamen eruptivnog porijekla, frakcija 0-4 mm, sukladno HRN B.B2. 010 ili kamen riječnog porijekla u frakciji 0-4 mm. |
| 5 | 5 | Šljunak- prirodni četverofrakcijski kameni agregat vađen iz rijeke Drave ili druge rijeke iste kvalitete, prostorna masa u rasutom stanju 1890 kg/m ³ , a u zbijenom stanju 2090 kg/m ³ , sadržaj organskih tvari = 0 i sadržaj gruda od gline = 0. |
| 6 | 6-8 | Jelova daska, jelova fosna, jelova građa, letve i štafle - sukladno HRN D.C1.041 za piljenu građu jele i smreke I klasa. |
| 7 | 9-10 | Beton C30/37 i C25/30 mora zadovoljiti kvalitetu betona propisanu HRN U.M1.015 za vodonepropusnost i HRN U.M1. 016 za otpornost na mraz. Vrijednost vodocementnog faktora V = 0,50 – najviša. Beton napravljen od mljevenog kamena ili šljunka u 4 frakcije od 0 – 31,5 mm. Isporučen do gradilišta na udaljenosti cca 10 km. |
| OPĆI UVJETI: | | Rok isporuke 3 dana od zaprimanja narudžbenice naručitelja franko GPP d.o.o. Osijek. Garancija na isporučene materijale 2 godine. |